



NEW!

C315 206lm/W LED



Máxima eficiencia y vida útil / Highest efficiency and useful time / Maximum performance et vie utile

- La familia de techo industrial C315 es la mejor solución polivalente.
- Disponibilidad de varios ángulos de apertura: 120° ó 60°/90° con ópticas, y posibilidad de anillo anti-deslumbramiento de aluminio (120°).
- Fácil instalación, con cáncamo para una óptima adaptación del haz luminoso.
- Alta disipación gracias a su diseño y su cuerpo de aluminio inyectado.
- Extraordinaria vida útil superior a 120.000 horas.
- Campana regulable a 1-10V/PWM (a consultar).
- Opciones de diferentes temperaturas de color.

- The C315 industrial ceiling family is the best multipurpose solution.
- Availability of multiple beam angles: 120° or 60°/90° with optics or aluminum anti-glare ring (120°).
- Easy installation, with eyebolt for optimum adaptation of the light beam.
- High dissipation thanks to its design and its injected aluminum body.
- Extraordinary useful lifetime exceeding 120,000 hours.
- 1-10V or PWM dimmable(ask).
- Options of different color temperatures.

- La famille C315 est la meilleure solution et la plus polyvalente.
- Plusieurs angles d'ouverture disponibles: 120° ou 60°/90° avec optiques, ou anneau anti-éblouissement d'aluminium (120°).
- Installation facile, avec son anneau de fixation pour avoir une correcte adaptation du flux lumineux.
- Haute dissipation thermique grâce à son design et au corps en aluminium injecté.
- Vie utile extraordinaire, supérieure à 120.000 heures.
- Dimmable 1-10V /PWM(consulter).
- Possibilité de commander différentes teintes de lumière.

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT


Campana HM	↔	W LED
200-400W		100W
400-500W		150W
400-600W		200W



Ópticas 60°/90°. 60°/90° lenses. Optiques 60°/90°. Consult. ref.



Anillo antideslumbramiento (120°). Anti-glare ring (120°). Anneau anti-éblouissement (120°). Consult. ref.



Ref.	Temp.	Ra/IRC	V	W
LD-1004100-840-D1	4000 K	≥80	100-305V AC	100W
LD-1004150-840-D1	4000 K	≥80	100-305V AC	150W
LD-1004200-840-D1	4000 K	≥80	100-305V AC	200W



* Las referencias indicadas corresponden a la campana con ángulo de 120°. Opción Ra/IRC >80 (consultar).

* The indicated references correspond to the high bay light of 120° angle. Option with Ra/IRC >80 (ask).

* Les références indiqués dans le tableau correspondent au modèle avec un angle d'ouverture de 120°. Option avec Ra/IRC >80 (consulter).

Ref.	A(mm)	B(mm)	kg	PACK (units)
LD-1004100-840	Ø280	185	4.00 kg	1
LD-1004150-840	Ø340	187	5.00 kg	1
LD-1004200-840	Ø400	195	6.70 kg	1