

C315



206lm/W LED



Máxima eficiencia y vida útil / Highest efficiency and useful time / Maximum performance et vie utile

- La familia de techo industrial C315 es la solución más eficiente y polivalente gracias al diodo seleccionado y a los diferentes ángulos de apertura disponibles.
- Disponibilidad de varios ángulos de apertura: 120° ó 60°/90° con ópticas, y posibilidad de reflector de iluminación confort en aluminio (120°).
- Fácil instalación.
- Alta disipación gracias a su diseño y su cuerpo de aluminio inyectado.
- Extraordinaria vida útil superior a 120.000 horas.
- Campana regulable a 1-10V/PWM opcional.
- Diferentes temperaturas de color.

- The C315 industrial ceiling family is the best multipurpose solution.
- Availability of multiple beam angles: 120° or 60°/90° with optics or aluminum anti-glare ring (120°).
- Easy installation.
- High dissipation thanks to its design and its injected aluminum body.
- Extraordinary useful lifetime exceeding 120,000 hours.
- 1-10V or PWM dimmable(ask).
- Options of different color temperatures.

- La famille C315 est la meilleure solution et la plus polyvalente grâce à l'intégration de LED haute performance et à la possibilité de différents angles d'ouverture.
- Plusieurs angles d'ouverture disponibles: 120° ou 60°/90° avec des optiques, et possibilité de anneau reflecteur confort en aluminium (120°).
- Installation facile.
- Haute dissipation thermique grâce à son design et au corps en aluminium injecté.
- Vie utile extraordinaire, supérieure à 120.000 heures.
- Dimmable 1-10V /PWM(consulter).
- Possibilité de commander différentes teintes de lumière.

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT


Campana HM	↔	W LED
250-400W		100W
400-500W		150W
400-600W		200W



Ópticas 60°/90°/120°. 60°/90°/120° lenses. Optiques 60°/90°/120°. Consult. ref.



Reflector iluminación confort (120°). Comfort lighting reflector (120°). Anneau reflecteur confort (120°). Consult. ref.



Ref.	Temp.	Ra/IRC	V _{ac}	W
LD-1004100-840-3D1	4000 K	≥80	100-305V AC	100W
LD-1004150-840-3D1	4000 K	≥80	100-305V AC	150W
LD-1004200-840-3D1	4000 K	≥80	100-305V AC	200W
LD-1004100-850-3D1	5000 K	≥80	100-305V AC	100W
LD-1004150-850-3D1	5000 K	≥80	100-305V AC	150W
LD-1004200-850-3D1	5000 K	≥80	100-305V AC	200W

IP65 IK09 REGULABLE LED DRIVER EXTERNO PF >0.95 AL / INOX PC / GLASS LED POWER LED 60° 90° 120° 1ud

- Las referencias indicadas corresponden a la campana con ángulo de 90°.
- The indicated references correspond to the high bay light of 90° angle.
- Les références indiqués dans le tableau correspondent au modèle avec un angle d'ouverture de 90°.

Ref.	A(mm)	B(mm)	kg	PACK (units)
LD-1004100-8xx	Ø280	185	4.00 kg	1
LD-1004150-8xx	Ø340	187	5.00 kg	1
LD-1004200-8xx	Ø400	197	6.70 kg	1

