



WORK LINE 197lm/W LED



Alta calidad en alta potencia / High quality with high power / Haute qualité en haute puissance

- Luminaria de alta potencia, válida para sustituir campanas industriales.
- Eficiencia lumínica con un diseño muy elegante.
- Excelente disipación del calor.
- Disponibilidad de varias ópticas para conseguir una luz más homogénea (120°) o para acentuación (60°).
- Opción regulable (consultar).
- Disponibilidad en diferentes tamaños para múltiples aplicaciones.

- High power luminaire, suitable for replace industrial high-bay lights.
- Luminous efficiency with an elegant design.
- Excellent heat dissipation.
- Availability of different lenses to achieve an homogenic light (120°) or for accent (60°).
- Dimmable option (consult).
- Availability of several sizes.

- Luminaire de haute puissance, idéale pour le remplacement des armatures industrielles.
- Efficacité lumineuse avec un design élégant.
- Excellente dissipation de la chaleur.
- Possibilité de choix entre deux différents optiques: 120° pour un éclairage plus homogène ou 60° pour les applications de grande hauteur ou d'accentuation.
- Disponible en trois mesures pour une grande diversité d'applications.


SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

Long. Campana HM	W LED
0.6m 200-400W	100W
1.2m 400-500W	150W
1.5m 400-600W	200W



Acabados de calidad.
Quality materials.
Finition de qualité.

Varios difusores.
Different screens.
Plusieurs diffuseurs.



long.	Ref.	Temp.	Ra/IRC	W	W
0.6m	LD-1019100-855*	5500 K	>70	100-305V AC	100W
1.2m	LD-1019150-855*	5500 K	>70	100-305V AC	150W
1.5m	LD-1019200-855*	5500 K	>70	100-305V AC	200W



*Opción 120° con difusor opal, añadir -OP al final de la referencia. Para apertura de 60° con difusor transparente, añadir -2T al final de la referencia. Consultar posibilidad de escoger otras temperaturas de color y opción con regulación. No se suministran cables de sujeción junto con la luminaria.

*120° opal diffuser option, add -OP at the end of the reference. For 60° beam angle transparent diffuser, add -2T at the end of the reference. Ask for dimmable option and choosing different color temperatures. Guy wires not included with the luminaire.

*Pour l'option avec diffuseur dépoli 120°, ajouter -OP à la fin de la référence. Pour l'option de diffuseur transparent avec angle d'ouverture 60° ajouter -2T à la fin de la référence. Possibilité de commander driver dimmable et d'autres teintes de lumière à celles indiquées en référence. Les câbles de suspension ne sont pas inclus.