

# WORKLINE



197lm/W LED



## Alta calidad y diseño en alta potencia / High quality and design with high power / Haute qualité et design en haute puissance

- Luminaria de alta potencia, apta para sustituir campanas industriales.
- Eficiencia lumínica con un diseño muy elegante.
- Excelente disipación del calor.
- Disponibilidad de varias ópticas para conseguir una luz más homogénea (120°) o para grandes alturas (60°).
- Opción regulable (consultar).
- Disponibilidad en diferentes tamaños y potencias para múltiples aplicaciones.
- Acabado en aluminio y acero inox con difusor opal o transparente.

- High power luminaire, suitable for replace industrial high-bay lights.
- Luminous efficiency with an elegant design.
- Excellent heat dissipation.
- Availability of different lenses to achieve an homogenic light (120°) or for accent (60°).
- Dimmable option (consult).
- Availability of several sizes.

- Luminaire de haute puissance, idéale pour le remplacement des armatures industrielles.
- Efficacité lumineuse avec un design élégant.
- Excellente dissipation de la chaleur.
- Possibilité de choix entre deux différentes optiques: 120° pour un éclairage plus homogène ou 60° pour les applications de grande hauteur ou d'accentuation.
- Option dimmable.
- Disponible en trois mesures pour une grande diversité d'applications.
- Finition en aluminium et acier inox avec diffuseur dépoli ou translucide.

### SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT


Long. Campana HM	W LED	
0.6m	250-400W	100W
1.2m	400-500W	150W
1.5m	400-600W	200W



Acabados de calidad.  
Quality materials.  
Finition de qualité.



Varios difusores.  
Different screens.  
Plusieurs diffuseurs.



long.	Ref.	Temp.	Ra/IRC	⚡	W
0.6m	LD-1019100-840	4000 K	>80	100-305V AC	100W
1.2m	LD-1019150-840	4000 K	>80	100-305V AC	150W
1.5m	LD-1019200-840	4000 K	>80	100-305V AC	200W
0.6m	LD-1019100-850	5000 K	>80	100-305V AC	100W
1.2m	LD-1019150-850	5000 K	>80	100-305V AC	150W
1.5m	LD-1019200-850	5000 K	>80	100-305V AC	200W



- Opción 120° con difusor opal, añadir -OP al final de la referencia. Para apertura de 60° con difusor transparente, añadir -2T al final de la referencia. Consultar posibilidad de escoger otras temperaturas de color y opción con regulación. No se suministran cables de sujeción junto con la luminaria.

- 120° opal diffuser option, add -OP at the end of the reference. For 60° beam angle transparent diffuser, add -2T at the end of the reference. Ask for dimmable option and choosing different color temperatures. Guy wires not included with the luminaire.

- Pour l'option avec diffuseur dépoli 120°, ajouter -OP à la fin de la référence. Pour l'option de diffuseur transparent avec angle d'ouverture 60° ajouter -2T à la fin de la référence. Possibilité de commander driver dimmable et d'autres teintes de lumière à celles indiquées en référence. Les câbles de suspension ne sont pas inclus.

