

COMFORT SQUARE



155lm/W LED



Iluminación confortable / Comfortable lighting / Éclairage confortable


- Downlight empotrable de bajo consumo energético.
- Disipador de mayor tamaño que le confiere una vida útil superior a 60.000 horas.
- Embellecedor más ancho para mejorar la estética en caso de sustitución.
- Corte cuadrado de 200x200mm para su instalación.
- Con IP54 opcional, ideal para locales húmedos como baños o vestuarios.

- Low energy consumption recessed downlight.
- Larger sized heat sink with a higher useful lifetime (+60.000 hours)
- Wider trim to enhance aesthetics in case of substitution.
- Squared cut of 200x200mm for its installation.
- With optional IP54, ideal for humid rooms like bathrooms or locker rooms.


- Downlight encastré de faible consommation énergétique.
- Dissipateur de chaleur plus grand pour augmenter la vie utile (+60.000 heures).
- Cercle plus large pour améliorer la finition après un montage de remplacement.
- Encastrement 200x200mm.
- Option IP54, Idéal pour des pièces humides (salles de bains, vestiaires, etc).

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

CFL/PL	↔	W LED
CFL 2x26W		20W
CFL 3x26W		30W
PL 2x42W		30W



Corte 200x200mm
Cut 200x200mm
Encastrement
200x200mm



880g + Driver

Ref.	Temp.	Ra/IRC	⚡	W
LD-1203020-830	3000 K	>80	198-264V AC	20W
LD-1203020-855	5500 K	>80	198-264V AC	20W
LD-1203030-830	3000 K	>80	198-264V AC	30W
LD-1203030-855	5500 K	>80	198-264V AC	30W



* Consultar la opción de la Downlight Comfort Square 2x26 y 3x26 con LED Driver regulable. Opción con IP54.

* Check the option of Comfort Square Downlight 2x26 and 3x26 with dimmable LED Driver. IP54 option.

* Consulter l'option du Downlight Comfort Square 2x26 et 3x26 avec LED driver réglable. Option avec IP54.