

# COMFORT III



195lm/W LED



## Eficiencia con IP64 / Efficiency with IP64 / Performance avec IP64

- Es el modelo más eficiente de la serie Comfort.
- Flujo luminoso incrementado en un 50%.
- Protección IP64 válida para ambientes húmedos.
- Vida útil muy superior a la media de las downlights del mercado.
- Luz comfortable gracias a la ausencia de flicker.
- Garras de gran calidad para una sujeción óptima.
- Opción con regulación.
- **Corte de 200mm de diámetro.**

- The most efficient model from Comfort series.
- Luminous flux increased by 50%.
- IP64 protection, valid for wet environments.
- Useful lifetime very superior than the market's downlights average.
- Comfortable light thanks to its absence of flicker.
- High quality claws for an optimal subjection.
- Dimmable option.
- **Circular cut of Ø200mm.**


- Le modèle le plus efficace de la série Comfort.
- Le Flux lumineux a été augmenté de 50%.
- Indice de protection IP64, idéal pour des pièces humides.
- Vie utile supérieure à la moyenne des downlights du marché.
- Lumière comfortable grâce à l'absence de flicker.
- Griffes de fixation d'haute qualité, pour une fixation optimale.
- Option dimmable.
- **Encastrement Ø200mm.**

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

CFL	↔	W LED
2x26W		20W
3x26W		20W



Corte Ø200mm  
Cut Ø200mm  
Encastrement  
Ø200mm



595g + Driver

Ref.	Temp.	Ra/IRC	Voltaje	W
LD-1206020-830	3000 K	>80	198-264 V AC	20W
LD-1206020-840	4000 K	>80	198-264 V AC	20W
LD-1206020-850	5000 K	>80	198-264 V AC	20W



\* Consultar la opción de la Downlight Comfort III con LED Driver regulable.

\* Check the option of Comfort III Downlight with dimmable LED Driver.

\* Consulter l'option du Downlight Comfort III avec LED driver réglable.

