



NEW!

VILLA 176lm/W LED



Línea clásica LED / Classic LED line / Gamme classique au LED

- Alojamientos tradicionales Villa con módulos LED.
- Varios sistemas de regulación y control para conseguir el máximo ahorro energético en proyectos de alumbrado exterior (ver pág. 57).
- Cuerpo realizado en acero galvanizado.
- Módulo LED con soporte y disipador realizados en aluminio.

- Traditional housings with LED modules.
- Diverse dimming and control systems to achieve the highest energy savings on street lighting projects (see page 57).
- Housing made in galvanized steel.
- Mounting base and heat sink made of aluminium.

- Lampadaires traditionnels avec module LED.
- Plusieurs systèmes de dimmage et contrôle pour obtenir le maximum performance énergétique dans les projets d'éclairage extérieur (voir page 57).
- Boîtier réalisé en acier galvanisé.
- Dissipateur de chaleur et base du module réalisés en aluminium.

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

HM / VSAP	W LED
HM 60-70W VSAP 50-70W	30W
HM 70-80W VSAP 70W	40W
HM 100W VSAP 70-100W	60W
HM 150W VSAP 100W	80W

Ref.	Temp.	Ra/IRC	V _{AC}	W
LD-1620030-830-D2	3000 K	>70	160-305V AC	30W
LD-1620030-840-D2	4000 K	>70	160-305V AC	30W




* Soporte de pared no incluido. Unidades según pedido. / Wall bracket not included. Units to order. / Support pour mur non inclut. Unités sur demande.

Ref.	Temp.	Ra/IRC	V _{AC}	W
LD-1620040-830-D2	3000 K	>70	160-305V AC	40W
LD-1620040-840-D2	4000 K	>70	160-305V AC	40W
LD-1620060-830-D2	3000 K	>70	160-305V AC	60W
LD-1620060-840-D2	4000 K	>70	160-305V AC	60W
LD-1620080-830-D2	3000 K	>70	100-305V AC	80W
LD-1620080-840-D2	4000 K	>70	100-305V AC	80W



* Soporte de pared no incluido. Unidades según pedido. / Wall bracket not included. Units to order. / Support pour mur non inclut. Unités sur demande.



7,25 kg + mod. LED + LED Driver