



NEW!

FERNANDINA 176lm/W LED



Línea clásica LED / Classic LED line / Gamme classique au LED

- Alojamientos tradicionales Fernandina con módulos LED.
- Varios sistemas de regulación y control para conseguir el máximo ahorro energético en proyectos de alumbrado exterior (ver pág. 57).
- Cuerpo realizado en fundición de aluminio.
- Módulo LED con soporte y disipador realizados en aluminio.

- Traditional housings with LED modules.
- Diverse dimming and control systems to achieve the highest energy savings on street lighting projects (see page 57).
- Housing made in aluminium foundry.
- Mounting base and heat sink made of aluminium.

- Lampadaires traditionnels avec module LED.
- Plusieurs systèmes de dimmage et contrôle pour obtenir le maximum performance énergétique dans les projets d'éclairage extérieur (voir page 57).
- Boîtier réalisé en fundition d'aluminium.
- Dissipateur de chaleur et base du module réalisés en aluminium.

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

HM / VSAP	↔	W LED
HM 60-70W VSAP 50-70W		30W
HM 70-80W VSAP 70W		40W
HM 100W VSAP 70-100W		60W
HM 150W VSAP 100W		80W

Ref.	Temp.	Ra/IRC	⚡	W
LD-1621030-830-D2	3000 K	>70	160-305V AC	30W
LD-1621030-840-D2	4000 K	>70	160-305V AC	30W




* Soporte de pared no incluido. Unidades según pedido. / Wall bracket not included. Units to order. / Support pour mur non inclut. Unités sur demande.

Ref.	Temp.	Ra/IRC	⚡	W
LD-1621040-830-D2	3000 K	>70	160-305V AC	40W
LD-1621040-840-D2	4000 K	>70	160-305V AC	40W
LD-1621060-830-D2	3000 K	>70	160-305V AC	60W
LD-1621060-840-D2	4000 K	>70	160-305V AC	60W
LD-1621080-830-D2	3000 K	>70	100-305V AC	80W
LD-1621080-840-D2	4000 K	>70	100-305V AC	80W



* Soporte de pared no incluido. Unidades según pedido. / Wall bracket not included. Units to order. / Support pour mur non inclut. Unités sur demande.



10,25 kg + mod. LED + LED Driver