



+ T8 180lm/W LED



Alto nivel lumínico / High luminic flux / Très haute flux lumineux



- Máximo rendimiento lumínico en tubos T8, indicado para instalaciones dónde se requieran altas exigencias lumínicas.
- Extremos con sistema giratorio con bloqueo para una perfecta colocación.
- Diseñado con PCB de aluminio para aunar rigidez, disipación y resistencia.
- Fácil instalación, no necesita recableado ni utilizar herramientas.

- Maximum light output in T8 tubes, suitable for installations where high light requirements are demanded.
- Rotation and locking system in the extremes for a perfect placement.
- Designed with an aluminium PCB to combine rigidity, dissipation and resistance.
- Easy to install, without the need of rewiring or use any tools.

- Haute performance en tubes T8, indiqué pour des applications avec des besoins d'éclairage très élevés.
- Extrémités avec système de rotation e verrouillage pour un positionnement parfait.
- PCB en aluminium pour rassembler rigidité, dissipation de chaleur et résistance.
- Installation facile, aucun câblage ni outils nécessaires.

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

Long.	FL	W LED
1.2m	36W	22W
1.5m	58W	27W



long.	Ref.	Temp.	Ra/IRC	V _o	W
1.2m	LD-1814020-830	3000 K	>85	200V - 277V AC	22W
1.2m	LD-1814020-840	4000 K	>85	200V - 277V AC	22W
1.2m	LD-1814020-860	6000 K	>85	200V - 277V AC	22W
1.5m	LD-1814026-830	3000 K	>85	200V - 277V AC	27W
1.5m	LD-1814026-840	4000 K	>85	200V - 277V AC	27W
1.5m	LD-1814026-860	6000 K	>85	200V - 277V AC	27W



* Consultar. / Consult. / Consulter.