



# T8 CHROMAX 167lm/W LED



## Driver externo / External driver / Driver externe

- Los tubos T8 CHROMAX cuentan con un alto índice de reproducción cromática.
- Regulación opcional.
- Máxima funcionalidad y fácil instalación, no necesita recableado ni utilizar herramientas.
- Extremos con sistema rotatorio para una perfecta colocación.
- Los tubos T8 CHROMAX son ideales para iluminar aquellas zonas donde haya actividades visuales importantes o determinados entornos industriales donde el número de horas de funcionamiento suele ser especialmente elevado.
- Los tubos T8 CHROMAX han sido diseñados para sustituir a los fluorescentes actuales, por lo que no deberá realizar grandes cambios en las instalaciones existentes.

- The T8 CHROMAX tubes have an high colour rendering index.
- Option dimmable.
- Maximum functionality with an easy installation, without the need to rewire or use any tools.
- Rotation system on the extremes for a perfect placement.
- The T8 CHROMAX tubes are ideal to illuminate those spaces which are used for important visual activities and industrial environments where the number of working hours is high.
- The new T8 CHROMAX has been designed to replace the current fluorescent lights without making big changes in the current installations.


- Haute indice de rendu des couleurs IRC / Ra >80.
- Dimmage optionnel.
- Une fonctionnalité maximale avec une installation facile, aucun câblage ni outils nécessaires.
- Extrémités avec un système de rotation pour le positionnement parfait du tube.
- Les tubes T8 CHROMAX sont idéales pour l'éclairage des zones avec des activités visuelles importantes ou pour des ambients industriels avec un emploi continu.
- Les tubes T8 CHROMAX ont été conçus pour remplacer les tubes fluorescents actuels, c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer de très grands changements pour les installer.

### SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

Long.	FL	W LED
0.6m	18W	9W
1.2m	36W	17W
1.5m	58W	22W



Sistema rotatorio.  
Rotary system.  
Système rotatif.



Polo a Polo	long.	Ref.	Temp.	Ra/IRC	⚡	W
	0.6m	LD-1834009-860*2	6000 K	≥85	100-250V AC Δ 277V AC	9W
DirectConn	long.	Ref.	Temp.	Ra/IRC	⚡	W
	1.2m	LD-1844017-860*2	6000 K	≥85	100-250V AC Δ 277V AC	17W
1.5m	LD-1854022-860*2	6000 K	≥85	100-250V AC Δ 277V AC	22W	

\*2 Consultar opción del tubo T8 CHROMAX con LED Driver regulable DALI o 1~10V. Difusor estándar con acabado estriado 140°. Consultar opción en opal 150°. Consultar otras temperaturas de color.  
 \*2 Check the option of T8 CHROMAX tube with adjustable LED Driver DALI or 1~10V. Standard finish for the diffuser is reeded (140°). Ask for opal option 150°. Consult other colour temperatures under request.  
 \*2 Consultez d'autres options pour le Tube T8 CHROMAX avec intensité réglable piloté DALI ou 1-10V. La finition standard du tube T8 est avec le diffuseur vergeturé à 140°. Consultez pour l'option dépoli 150°. Consultez d'autres teintes de lumière à celles indiquées en référence.