



ESTANCA 900i 167lm/W LED



Superior a las estancas convencionales / Superior to conventional triproof / Supérieur aux étanches classiques


- La ESTANCA 900i es superior a las estancas convencionales, debido a su bajo consumo y su alta intensidad lumínica.
- Cuerpo y difusor de policarbonato, con junta de neopreno y clips de cierre del difusor en poliamida, para garantizar la estanqueidad.
- Protección UV contra el envejecimiento.
- Difusor que permite una óptima homogeneidad del flujo luminoso.
- Módulos LED directamente integrados sobre bastidor.
- Accesorios (consultar): Clips en inox para fijación directa a superficie (incluidos)(1), clips en inox para suspensión (2), clips de cierre en acero inox(3) y rejilla de protección (4).

- The ESTANCA 900i is superior to conventional tri-proofs, because of its low consumption and its high luminous intensity.
- Housing and diffuser made of polycarbonate, with neoprene gasket and diffuser clips in polyamide to ensure water tightness.
- UV protection against aging.
- Optimal homogeneity of luminous flux through its diffuser.
- Built-in LED modules.
- Accessories (see): Stainless steel clips for direct surface fixing (1), stainless steel clips for suspension (2), closing clips of stainless steel (3) and protective grille (4).

- L'étanche 900i est supérieure aux étanches conventionnelles grâce à sa basse consommation et son flux lumineux élevé.
- Corps en polycarbonate, avec joint de néoprène et clips de verrouillage du diffuseur en polyamide pour garantir l'étanchéité.
- Protection UV contre le vieillissement.
- Diffuseur qui permet une homogénéité parfaite.
- Modules LED intégrés directement sur le châssis.
- ACCESSOIRES (consulter les options): Clips en acier inox pour fixer sur le plafond (1) clips en acier inox pour suspension (2), clips de verrouillage en acier inox (3) et grille de protection (4).

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

Long. Estanca FL	W LED
2x0.6m 2x19W	19W
2x1.2m 2x36W	36W
2x1.5m 2x58W	50W



long.	Ref.	Temp.	Ra/IRC	⚡	W
0.6m	LD-1900019-840	4000 K	>80	100-240V AC Δ 264V AC	19W
1.2m	LD-1900040-840	4000 K	>80	100-240V AC Δ 264V AC	36W
1.5m	LD-1900050-840	4000 K	>80	100-240V AC Δ 264V AC	50W

IP65
 IK08
 LED DRIVER INTERNO
 PC ACERO AL
 LED SMD
 140°
 1ud




1
Clips fijación superficie (acero inox).
Clips for direct surface fixing (stainless steel).
Clips pour fixer sur le plafond (acier inox).



2
Clips para suspensión (acero inox). Opcional.
Clips for suspension (stainless steel). Optional.
Clips pour suspension (acier inox). Optionnel.



3
Clips de cierre (acero inox). Opcional.
Closing clips (stainless steel). Optional.
Clips de verrouillage (acier inox). Optionnel.



4
Rejilla de protección. Opcional.
Protective grille. Optional.
Grille de protection. Optionnel.

