

ESTANCA 900i



167lm/W LED



Superior a las estancas convencionales / Superior to conventional triproof / Supérieur aux étanches classiques

- Cuerpo y difusor de policarbonato, con junta de neopreno y clips de cierre del difusor en poliamida para garantizar la estanqueidad.
- Protección UV contra el envejecimiento.
- Difusor que permite una óptima homogeneidad del flujo luminoso.
- Módulo LED fabricado sobre PCB de aluminio 6063 instalada sobre bastidor de acero.
- Accesorios (consultar): Clips en inox para fijación directa a superficie (incluidos)(1), clips en inox para suspensión (2), clips de cierre en acero inox(3) y rejilla de protección (4).
- Diseñada y fabricada en España.

- The ESTANCA 900i is superior to conventional tri-proofs, because of its low consumption and its high luminous intensity.
- Housing and diffuser made of polycarbonate, with neoprene gasket and diffuser clips in polyamide to ensure water tightness.
- UV protection against aging.
- Optimal homogeneity of luminous flux through its diffuser.
- Built-in LED modules.
- Accessories (see): Stainless steel clips for direct surface fixing (1), stainless steel clips for suspension (2), closing clips of stainless steel (3)and protective grille (4).
- Designed and produced in Spain.


- Corps et diffuseur en polycarbonate, avec joint de néoprène et clips de verrouillage du diffuseur en polyamide pour garantir l'étanchéité.
- Protection anti-UV contre le vieillissement.
- Diffuseur qui permet une homogénéité parfait.
- Modules LED intégrés directement sur le châssis.
- ACCESSOIRES (consulter les options): Clips en acier inox pour fixer sur le plafond (1) clips en acier inox pour suspension (2), clips de verrouillage en acier inox (3) et grille de protection (4).
- Designé et fabriqué en Espagne.

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

Long. Estanca FL	W LED
2x0.6m 2x18W	19W
2x1.2m 2x36W	36W
2x1.5m 2x58W	50W



Hecha en España.
Made in Spain.
Fabriqué en Espagne.



long.	Ref.	Temp.	Ra/IRC	V	W
0.6m	LD-1900019-840	4000 K	>80	100-264V AC	19W
1.2m	LD-1900040-840	4000 K	>80	100-264V AC	36W
1.5m	LD-1900050-840	4000 K	>80	100-264V AC	50W



* Consultar / Consult / Consulter



1

Clips fijación superficie en acero inox (incluido).
Clips for surface fixing of stainless steel (included).
Clips pour fixer sur le plafond en acier inox (inclus).




2

Clips para suspensión en acero inox (opcional).
Clips for suspension of stainless steel (optional).
Clips pour suspension de acier inox (optionnel).



3

Clips de cierre en acero inox (opcional).
Closing clips of stainless steel (optional).
Clips de verrouillage de acier inox (optionnel).



4

Rejilla de protección (opcional).
Protective grille (optional).
Grille de protection (optionnel).

