



# ESTANCA PEAK 170lm/W LED



## Superior a las estancas convencionales / Superior to conventional triproof / Supérieur aux étanches classiques

- Estanca de alta potencia para trabajar a grandes alturas.
- Cuerpo y difusor de policarbonato, con junta de neopreno y clips de cierre del difusor en poliamida, para garantizar la estanqueidad.
- Protección UV contra el envejecimiento.
- Accesorios (consultar): Clips en inox para fijación directa a superficie (incluidos)(1), clips en inox para suspensión (2), clips de cierre en acero inox(3) y rejilla de protección (4).

- A high power tri-proof to install at high ceilings.
- Housing and diffuser made of polycarbonate, with neoprene gasket and diffuser clips in polyamide to ensure water tightness.
- UV protection against aging.
- Accessories (see): Stainless steel clips for direct surface fixing (1), stainless steel clips for suspension (2), closing clips of stainless steel (3) and protective grille (4).

- Étanche PEAK de haute puissance, idéale pour des installations de grande hauteur
- Corps en polycarbonate, avec joint de néoprène et clips de verrouillage du diffuseur en polyamide pour garantir l'étanchéité.
- Protection UV contre le vieillissement.
- Accessoires (consulter les options): Clips en acier inox pour fixer sur le plafond (1) clips en acier inox pour suspension (2), clips de verrouillage en acier inox (3) et grille de protection (4).

Long.	W LED
1.5m	42W
2x1.5m	82W



Clips fijación superficie (acero inox).  
Clips for direct surface fixing (stainless steel).  
Clips pour fixer sur le plafond (acier inox).

1



Clips para suspensión (acero inox). Opcional.  
Clips for suspension (stainless steel). Optional.  
Clips pour suspension (acier inox). Optionnel.

2




Clips de cierre (acero inox). Opcional  
Closing clips (stainless steel). Optional  
Clips pour suspension (acier inox). Optionnel

3



Rejilla de protección. Opcional.  
Protective grille. Optional.  
Grille de protection. Optionnel

4



long.	Ref.	Temp.	Ra/IRC	⚡	W
1x1.5m	LD-1953040-860	6000 K	>85	200-264V AC	42W
2x1.5m	LD-1953080-860	6000 K	>85	200-264V AC	82W

