


AURA REFLEX

155lm/W LED



Sustitución / Replacement / Remplacement

| Hal. | ↔ | LED |
|--------|---|-----|
| 35-50W | | 5W |

Descárgame
Download me
Télécharger moi



Descripción / Description / Description

- Compatible con alojamientos estancos y recintos confinados.
- Con tecnología Anti-flash para evitar parpadeos y con tecnología Reflex para mayor brillo y mejor aprovechamiento de la luz.
- Compatible con todos los aros/alojamientos.
- Disponibilidad de diferentes ángulos de apertura (60° y 120°).
- Disipador realizado en aluminio.

- Compatible with watertight housings and confined spaces.
- Anti-flash technology to avoid flicker and Reflex technology for more brightness and better use of light.
- Compatible with all rings/housings.
- Available with different beam angles (60° and 120°).
- Aluminium heat sink with frontal ventilation ducts.

- Compatible avec tous les spots/encastres et projecteurs IP68.
- Avec technologie Anti-flash pour éviter les scintillements, et technologie Reflex pour une luminosité plus élevée et une meilleure utilisation de la lumière.
- Possibilité de choisir entre deux différents angles d'ouverture (60° et 120°).
- Dissipateur de chaleur en aluminium et ventilation incorporé.

Especificaciones técnicas / Technical data / Données techniques

| Ref. | Temp. | $\theta_{1/2}$ | W |
|----------------|--------|----------------|----|
| LD-0164005-830 | 3000 K | 12V AC/DC | 5W |
| LD-0164005-840 | 4000 K | 12V AC/DC | 5W |
| LD-0164005-860 | 6000 K | 12V AC/DC | 5W |




* Consultar especificaciones técnicas del regulador. / Necesario su uso con LED BOOSTER para la opción de 12V (el consumo variará según la instalación final). Añadir -2 para la opción de 120°.

* Consult technical specifications of the dimmer. / Recommended for use with LED BOOSTER with 12V option (consumption will vary according to the final installation).

* Consulter les spécifications techniques du régulateur. / Utilisation recommandée avec LED BOOSTER (la consommation varie en fonction de l'installation finale).

| Ref. | Temp. | $\theta_{1/2}$ | W |
|------------------|--------|----------------|------|
| LD-0167005-830 | 3000 K | 100-240V AC | 4,5W |
| LD-0167005-840 | 4000 K | 100-240V AC | 4,5W |
| LD-0167005-860 | 6000 K | 100-240V AC | 4,5W |
| LD-0167005-830-R | 3000 K | 200-240V AC | 4,5W |
| LD-0167005-840-R | 4000 K | 200-240V AC | 4,5W |
| LD-0167005-860-R | 6000 K | 200-240V AC | 4,5W |




* Consultar especificaciones técnicas del regulador. Añadir -2 para la opción de 120°.

* Consult technical specifications of the dimmer. Add -2 for 120° option.

* Consulter les spécifications techniques du régulateur.

Dimensiones / Dimensions / Dimensions



| Ref. | A [mm] | B [mm] | Peso / Weight / Poids |
|------------|--------|--------|-----------------------|
| LD-0164005 | 54 | Ø50 | 40 g |
| LD-0167005 | 62 | Ø50 | 55 g |

* Consultar. / Consult. / Consulter.