

# ONE +75

## 175lm/W LED



Sustitución / Replacement / Remplacement

Hal.	↔	LED
+75W		9W



Descárgame  
Download me  
Télécharger moi



### Descripción / Description / Description


- Máxima potencia, supera a una halógena de 75W y a otras dióicas LED de 10W.
- Especial para sustitución de lámparas con ángulo estándar (60°).
- Con tecnología Anti-flash que anula parpadeos producidos por tensiones residuales o inducidas.
- Cuenta con tecnología Reflex para mayor brillo y mejor aprovechamiento de la luz.
- Compatible con todos los aros/alojamientos.
- Disipador realizado en aluminio con conductos de ventilación frontal.
- ONE +75 surpasses 75W halogen and other 10W dichroic LED.
- Special for replacement of lamps with standard beam angle (60°).
- Anti-flash, which avoids flicker produced by tensions, residual or induced.
- Reflex technology for a higher brightness and better use of light.
- Compatible with all rings/housings.
- Aluminium heat sink with frontal ventilation ducts.
- Puissance maximale, qualité supérieur comparé avec un halogène 75W ou d'autre dichroïque LED de 10W.
- Spécial pour le remplacement de lampes à angle standard (60°).
- Grâce à la technologie Anti-flash, les effets clignotants, causés par le changement des tensions résiduelles ou induits, feront partie du passé.
- Avec la technologie Reflex pour une luminosité plus élevée et une meilleure utilisation de la lumière.
- Compatible avec tous les spots/encastrés.
- Dissipateur de chaleur en aluminium et ventilation incorporé.

### Especificaciones técnicas / Technical data / Données techniques

Ref.	Temp.	°	$I_{\theta}$	W
LD-0180009-830-1	3000 K	60°	100-250V Δ 277V AC	9W
LD-0180009-840-1	4000 K	60°	100-250V Δ 277V AC	9W
LD-0180009-850-1	5000 K	60°	100-250V Δ 277V AC	9W



### Dimensiones / Dimensions / Dimensions



Ref.	A [mm]	B [mm]	Peso / Weight / Poids
LD-0180009	54	Ø50	60 g