


# COMFORT SQUARE

155lm/W LED



Sustitución / Replacement / Remplacement

CFL / PL	↔	LED
CFL 2x26W		20W
CFL 3x26W		30W
PL 2x42W		30W



## Corte / Cut / Encastrement



Corte para su instalación.  
Cut for its installation.  
Encastrement pour installation.

Descárgame  
Download me  
Télécharger moi



## Descripción / Description / Description

- Downlight empotrable de bajo consumo energético.
- Disipador de mayor tamaño que le confiere una vida útil superior a 100.000 horas.
- Embellecedor más ancho para mejorar la estética en caso de sustitución.
- Corte cuadrado de 200x200mm para su instalación.
- Con IP54 opcional, ideal para locales húmedos como baños o vestuarios.

- Low energy consumption recessed downlight.
- Larger sized heat sink with a higher useful lifetime (+100.000 hours)
- Wider trim to enhance aesthetics in case of substitution.
- Squared cut of 200x200mm for its installation.
- With optional IP54, ideal for humid rooms like bathrooms or locker rooms.

- Downlight encastré de faible consommation énergétique.
- Dissipateur de chaleur plus grand pour augmenter la vie utile (+100.000 heures).
- Cercle plus large pour améliorer la finition après un montage de remplacement.
- Encastrement 200x200mm.
- Option IP54, Idéal pour des pièces humides (salles de bains, vestiaires, etc).


\* Consultar. / Consult. / Consulter.

**Especificaciones técnicas / Technical data / Données techniques**


Ref.	Temp.	V <sub>g</sub>	W
LD-1203020-830	3000 K	220-240V AC	20W
LD-1203020-855	5500 K	220-240V AC	20W
LD-1203030-830	3000 K	220-240V AC	30W
LD-1203030-855	5500 K	220-240V AC	30W



\* Consultar la opción de la Downlight Comfort Square 2x26 y 3x26 con LED Driver regulable, 0-10V (-D1), DALI (-DL) o 0-10V/DALI(-DD). Opción con IP54 añadir -54 al final de la referencia.  
 \* Check the option of Comfort Square 2x26 and 3x26 with dimmable LED driver adding 0-10V (-D1), DALI (-DL) or 0-10V/DALI (-DD) to the end of the reference. Option with IP54 adding -54 to the end of reference.  
 \* Consulter l'option du Downlight Comfort Square 2x26 et 3x26 avec LED driver réglable, 0-10V (-D1), DALI (-DL) ou 0-10V/DALI(-DD). Option avec IP54.

**Dimensiones / Dimensions / Dimensions**

Ref.	A [mm]	B [mm]	Corte / Cut / Encastrement	Peso / Weight / Poids
LD-1203020	220	68	200x200mm	880 g + Driver
LD-1203030	220	68	200x200mm	880 g + Driver

**Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques**

Ángulo de 130° /  
130° beam angle /  
Angle de 130°

Diseño limpio  
Clean Design  
Conception propre

