


COMFORT III

195lm/W LED



Sustitución / Replacement / Remplacement

CFL	↔	LED
>2x26W		20W
3x26W		20W



Corte / Cut / Encastrement



Corte para su instalación.
Cut for its installation.
Encastrement pour installation.

Descripción / Description / Description

- Difusor prismático para iluminación confortable sin deslumbramientos.
- Es el modelo más eficiente de la serie de downlights Comfort.
- Flujo luminoso incrementado en un 50% respecto al Comfort II.
- Protección IP64 válida para ambientes húmedos.
- Vida útil muy superior a la media de las downlights del mercado.
- Luz confortable gracias a la ausencia de flicker.
- Garras de gran calidad para una sujeción óptima.
- Opción con regulación.
- Corte de 200mm de diámetro.

- Prismatic diffuser for a perfect illumination with glare free lighting.
- The most efficient model from Comfort series.
- Luminous flux increased by 50%.
- IP64 protection, valid for wet environments.
- Useful lifetime very superior than the market's downlights average.
- Comfortable light thanks to its absence of flicker.
- High quality claws for an optimal subjectation.
- Dimmable option.
- Circular cut of Ø200mm.

- Diffuseur prismatique pour un éclairage confortable et sans éblouissement.
- C'est le modèle le plus efficace de la série Comfort downlight.
- Le flux lumineux a été augmenté de 50% par rapport au modèle Comfort II.
- L'indice de protection IP64 est valable pour les environnements humides.
- Sa durée de vie est beaucoup plus longue que la moyenne des downlights du marché.
- Lumière confortable grâce à l'absence de scintillement.
- Griffes de haute qualité pour un serrage optimal.
- Option avec régulation.
- Coupe de 200mm de diamètre.

Descárgame
Download me
Télécharger moi



Especificaciones técnicas / Technical data / Données techniques


Ref.	Temp.	UGR	V _g	W
LD-1206020-830-U	3000 K	≤19	180-264V AC	20W
LD-1206020-840-U	4000 K	≤19	180-264V AC	20W
LD-1206020-850-U	5000 K	≤19	180-264V AC	20W




* Consultar la opción de la Downlight Comfort III con LED Driver regulable, 0-10V (-D1), DALI (-DL) o 0-10v/DALI(-DD). Opción con difusor tradicional, referencia sin -U.

* Check the option of Comfort III Downlight with dimmable LED driver adding 0-10V (-D1), DALI (-DL) or 0-10v/DALI (-DD) to the end of the reference. Option with traditional diffuser removing -U to the reference.

* Consultez l'option du downlight Comfort III avec LED Driver réglable, 0-10V (-D1), DALI (-DL) ou 0-10v/DALI(-DD). Option avec diffuseur traditionnel, référence sans -U.

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Ref.	A [mm]	B [mm]	Corte / Cut / Encastrement	Peso / Weight / Poids
LD-1206020	Ø225	67	Ø200	595 g + Driver

Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques

Ángulo de 120° /
120° beam angle /
Angle de 120°



El nuevo COMFORT III cuenta con un difusor de microprismas para garantizar un UGR bajo.

The diffuser of the new COMFORT III is made of microprism to guarantee a low UGR.

Le nouveau COMFORT III dispose d'un diffuseur à microprisme pour assurer une faible UGR.



Con **IP64**

With **IP64**

Avec **IP64**

El nuevo downlight COMFORT III cuenta con una protección IP64, gracias a ello es perfecto para su colocación en zonas húmedas como baños, vestuarios, zonas comunes de piscinas, etc.

Su estanqueidad está garantizada asegurándonos una larga vida útil y un fácil mantenimiento.

The new COMFORT III downlight has an IP64 protection, thanks to which it is perfect for its placement in wet areas such as bathrooms, changing rooms, common areas of swimming pools, etc.

Its tightness is guaranteed ensuring a long useful lifetime and easy maintenance.

Le nouveau downlight COMFORT III a un indice de protection IP64, ce qui le rend parfait pour une utilisation dans les zones humides telles que les salles de bains, les vestiaires, les zones communes pour les piscines, etc.

Son étanchéité est garantie, assurant une longue durée de vie et un entretien facile.