

# AURA REFLEX

155lm/W LED



Sustitución / Replacement / Substituição

Hal.	↔	LED
35-50W		5W

Descárgame  
Download me  
Download



## Descripción / Description / Descrição

- Compatible con alojamientos estancos y recintos confinados.
- Con tecnología Anti-flash para evitar parpadeos y con tecnología Reflex para mayor brillo y mejor aprovechamiento de la luz.
- Compatible con todos los aros/alojamientos.
- Disponibilidad de diferentes ángulos de apertura (60° y 120°).
- Disipador realizado en aluminio 6063.

- Compatible with watertight housings and confined spaces.
- Anti-flash technology to avoid flicker and Reflex technology for more brightness and better use of light.
- Compatible with all rings/housings.
- Available with different beam angles (60° and 120°).
- 6063 Aluminium heat sink with frontal ventilation ducts.

- Compatível com caixa estanque e recintos confinados.
- Com tecnologia Anti-flash para evitar a luz intermitente e com Reflex para um maior brilho e melhor aproveitamento da luz.
- Compatível com todos os aros/caixas.
- Disponibilidade de diferentes ângulos de abertura (60° e 120°)
- Dissipador de calor feito em alumínio 6063.

## Especificaciones técnicas / Technical data / Especificações técnicas

Ref.	Temp.	⚡	W
LD-0164005-830	3000 K	12V AC/DC	5W
LD-0164005-840	4000 K	12V AC/DC	5W
LD-0164005-860	6000 K	12V AC/DC	5W




\* Consultar especificaciones técnicas del regulador. / Necesario su uso con LED BOOSTER para la opción de 12V (el consumo variará según la instalación final). Añadir -2 para la opción de 120°.  
 \* Consult technical specifications of the dimmer. / Recommended for use with LED BOOSTER with 12V option (consumption will vary according to the final installation). Add -2 for the 120° option.  
 \* Consultar especificações técnicas do regulador. / É necessário o uso de LED BOOSTER para a opção de 12V (o consumo irá variar dependendo da instalação fina). Adicional -2 a opção de 120°.

Ref.	Temp.	⚡	W
LD-0167005-830	3000 K	100-240V AC	4,5W
LD-0167005-840	4000 K	100-240V AC	4,5W
LD-0167005-860	6000 K	100-240V AC	4,5W
LD-0167005-830-R	3000 K	200-240V AC	4,5W
LD-0167005-840-R	4000 K	200-240V AC	4,5W
LD-0167005-860-R	6000 K	200-240V AC	4,5W



\* Consultar especificaciones técnicas del regulador. Añadir -2 para la opción de 120°.  
 \* Consult technical specifications of the dimmer. Add -2 for 120° option.  
 \* Consultar especificações técnicas do reguladora. Adicionar -2 para a opção de 120°.

## Dimensiones / Dimensions / Dimensões



Ref.	A [mm]	B [mm]	Peso / Weight / Peso
LD-0164005	54	Ø50	40 g
LD-0167005	62	Ø50	55 g

\* Consultar. / Consult. / Consultar.