

# COMFORT SQUARE

155lm/W LED



Sustitución / Replacement / Substituição

CFL / PL	↔	LED
CFL 2x26W		20W
CFL 3x26W		30W
PL 2x42W		30W



## Corte / Cut / Corte



Corte para su instalación.  
Cut for its installation.  
Corte para a instalação.

Descárgame  
Download me  
Download



## Descripción / Description / Descrição

- Downlight empotrable con formato distintivo para instalaciones con realce de estilo.
- Gran disipador de aluminio extruido EN AC-46000 que certifica una vida útil superior a 100.000 horas.
- Difusor de PMMA y Flicker Free.
- Disponible en 2.200 y 3.300 lumens efectivos.
- Corte cuadrado de 200x200mm.
- IP54 opcional, ideal para locales húmedos como baños o vestuarios.

- Downlight with distinctive shape for installations with style enhancement.
- EN AC-46000 extruded aluminum heatsink and lifespan more than 100.000 hours.
- PMMA diffuser and Flicker Free.
- Available in 2.200 and 3.300 effective lumens.
- Square cut 200x200mm.
- Optional IP54, protect against moisture being ideal for bathrooms, showers and changing rooms.

- Downlight com formato distinto para instalações com realce de estilo.
- Radiador de alumínio extrudido EN AC-46000 com uma vida útil certificada de mais de 100.000 horas.
- Difusor PMMA e Flicker Free.
- Disponível em 2.200 e 3.300 lúmenes efectivos.
- Corte quadrado de 200x200mm.
- IP54 opcional, ideal para quartos húmidos como casas de banho ou vestiários.

\* Consultar. / Consult. / Consultar.

**Especificaciones técnicas / Technical data / Especificações técnicas**


Ref.	Temp.	V <sub>g</sub>	W
LD-1203020-830	3000 K	220-240V AC	20W
LD-1203020-855	5500 K	220-240V AC	20W
LD-1203030-830	3000 K	220-240V AC	30W
LD-1203030-855	5500 K	220-240V AC	30W




\* Opción IP54 (a consultar), añadir -I. \*\* Opciones de regulación 0-10V, añadir -D1, o de regulación DALI, ready2mains, I-select 2 y SwitchDIM (PUSH), añadir -DA.

\* IP54 option (to consult), add -I. \*\* Dimmable options with 0-10V, add -D1, or DALI, ready2mains, I-select 2 and SwitchDIM (PUSH) dimmable, add -DA.

\* Opção IP54 (a consultar), adicionar -I. \*\* Opções de regulação 0-10V, adicionar -D1, o de regulação DALI, ready2mains, I-select 2 e SwitchDIM (PUSH), adicionar -DA.

**Dimensiones / Dimensions / Dimensões**

Ref.	A [mm]	B [mm]	Corte / Cut / Corte	Peso / Weight / Peso
LD-1203020	220	68	200x200mm	880 g + Driver
LD-1203030	220	68	200x200mm	880 g + Driver

**Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos**

Ángulo de 130° /  
130° beam angle /  
Angulo de 130°

Diseño elegante  
para espacios con estilo

Elegant design  
for stylish spaces

Design elegante  
para espaços com estilo

