

E69K PREMIUM

198lm/W LED



Sustitución / Replacement / Substituição

FL	↔	LED
>2x36W		36W
>2x58W		48W

Descárgame
Download me
Download



Descripción / Description / Descrição

- La nueva estanca E69K PREMIUM está concebida para las condiciones ambientales más exigentes, garantizando el cumplimiento del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC).
- Robusta carcasa de policarbonato reforzado resistente a los impactos u opción con difusor polimetilmetacrilato anti UV & Amonio.
- Accesorios en acero inoxidable.
- Sistema de sellado de alta estanqueidad capaz de soportar oscilaciones de temperatura, así como niveles críticos de humedad y polvo.
- Soporta lavados con máquina a presión hasta 100 bares y 80°C.
- La Estanca E69K está recomendada para ambientes con gran concentración de humedad, atmósferas corrosivas o para instalaciones especiales como industria alimentaria, túneles de lavado,...

- The new waterproof E69K PREMIUM is designed for most demanding environmental conditions, guaranteeing compliance of the Hazard Analysis and Points Control Critics (HACCP).
- Impact resistant due to rugged reinforced polycarbonate case.
- Optional anti UV & Ammonium by polymethyl methacrylate diffuser anti UV & Ammonium use.
- Stainless steel parts and accessories.
- High tightness sealing system able to withstand temperature fluctuations, as well as critical moisture levels and dust.
- E69k withstands washing pressure up to 100 bar and 80°C.
- The E69K is recommended for high concentration moisture environments, corrosive atmospheres such in the food industry, washing tunnels,...

- O novo estaque E69K PREMIUM foi projetado para as condições ambientais mais exigentes, garantindo o cumprimento das análises de perigos e pontos críticos de controle (APPCC).
- Robusta caixa de policarbonato reforçado resistente a impactos.
- Opção de difusor de polimetilmetacrilato anti UV e amónio.
- Acessórios em aço inoxidável.
- Sistema de vedação de alta estanquidade capaz de suportar oscilações de temperatura, assim como níveis críticos de humidade e pó.
- Superta lavagem com máquina a pressão até 100 bares e 80°C.
- O estanque E69K está recomendada para ambientes com grande concentração de humidade, atmosferas corrosivas ou para instalações especiais como indústria alimentar, tuneis de lavagem...

* Consultar. / Consult. / Consultar.

Especificaciones técnicas / Technical data / Especificações técnicas

Long.	Ref.	Temp.		W
1.2m	LD-1969040-840/860-2P	4000 K/6000 K*	198-264V AC	36W
1.5m	LD-1969050-840/860-2P	4000 K/6000 K*	198-264V AC	48W



- Las referencias indicadas en la tabla corresponden a la estanca de 130lm/W con difusor PMMA, IK09. Opción de 150lm/W, sin -2.

* Posibilidad de difusor en PC, IK10, sin -P. Posibilidad de escoger otras temperaturas de color. Opciones de regulación 1-10V, añadir -D1, o de regulación DALI, añadir -DD.

- All the references on the table correspond to the tri-proof 130lm/W with PMMA diffuser, IK09. Option 150lm/W, without -2.

* It is possible to choose PC diffuser, IK10, without -P. It is possible to choose with other colour temperatures. Dimmable options with 1-10V, add -D1, or DALI dimmable, add -DD.

- As referências indicadas na tabela correspondem ao estanque de 130lm/W com difusor PMMA, IK09. Opção de 150lm/W, sem -2.

* Possibilidade de difusor em PC, IK10, sem -P. Possibilidade de escolher outras temperaturas de cor. Opções de regulação 1-10V, adicionar -D1, ou de regulação DALI, adicionar -DD.

Dimensiones / Dimensions / Dimensões


Ref.	A [mm]	B [mm]	Peso / Weight / Peso
LD-1969040	1200	Ø70	1,70 kg
LD-1969050	1500	Ø70	2,00 kg

- Para montaje estándar con clips de superficie y 1m de cable, opcional 3m de cable. Posibilidad de escoger otros accesorios para: antivibraciones, válvula a presión, instalación en suspensión, instalación enlazada, conexión rápida, sensor de movimiento o con kit de emergencia.


- For standard ceiling mounting with surface clips and 1m wire, optional 3m wire. It is possible to choose with other accessories for: anti-vibration, air breather, suspended installation, linked installation, quick connection, motion sensor or with emergency kit.

- Para montagem standard com clipe de superfície e 1m de cabo, opcional 3m de cabo. Possibilidade de escolher outros acessórios para: anti vibrações, válvula de pressão, instalação suspensa, vinculada, conexão rápida, sensor de movimento ou com kit de emergência.

Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos



Ángulo de 120° /
120° beam angle /
Angulo de 120°



Posibilidad de incluir Kit de Emergencia
Emergency Kit option available
Possibilidade de incluir o Kit de Emergência

Diseñada para ambientes extremos /
Designed for extreme environments /
Concebido para ambientes extremos

El IP69K le garantiza alta estanqueidad permitiendo su limpieza con chorros de agua a corto alcance con elevada presión y temperatura.

IP69K guarantees high watertightness and allows cleaning with short-range water jets at high pressure and temperature.

IP69K garante uma elevada estanquicidade e permite a limpeza com jato de água de curto alcance a alta pressão e temperatura.



Configurable a tus necesidades / Configurable to your needs / Configurável de acordo com as suas necessidades

Sensores / Sensors / Sensores

Sensor de movimiento y control remoto opcional. / Microwave motion sensor and optional remote control. / Sensor de movimento e controle remoto opcional.

Industria alimentaria / Food industry / Indústria alimentar

La iluminación para entornos de procesamiento de alimentos debe cumplir con criterios particularmente exigentes para asegurar que las luminarias puedan soportar frecuentes lavados con manguera y permanecer libres de contaminantes.

El entorno de procesamiento incluye: facilidad de limpieza, sin vidrio, uniformidad, índice de reproducción cromática (CRI). Cumple con el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC).

Lighting for food processing environments must meet particularly demanding criteria to ensure luminaires can withstand frequent hosing down and remain contaminant-free.

The processing environment includes: ease of cleaning, no glass, uniformity, color rendering index (CRI). Compliant with the Hazard Analysis and Critical Control Points System (HACCP).

A iluminação para ambientes de processamento de alimentos deve cumprir com critérios particularmente exigentes para assegurar que as luminárias possam suportar frequentes lavagens com mangueira e permanecer livres de contaminantes.

O ambiente de processamento inclui; facilidade de limpeza, sem vidro, uniformidade, índice de reprodução cromática (CRI). Cumple com o sistema de análises de perigos e pontos críticos de controle (APPCC).

Resistente al amoníaco / Ammonia resistance / Resistente ao amoníaco

La luminaria es apta para el uso en granjas con difusor PMMA. Resistencia al amoníaco certificado por DLG.

The luminaire is suitable to use in animals living areas. Includes PMMA diffuser and is DLG ammonia resistance approved.

A luminária é adequada para utilização em Quintas com difusor PMMA. Resistência ao amoníaco certificado por DLG.

Anticorrosión / Anti corrosion / Anti corrosão

Para aplicaciones en entornos hostiles.

For harsh environment application.

Para aplicações em ambientes agressivos.

Accesorios / Accessories / Acessórios

Montaje estándar con clips de superficie y 1m de cable, opcional 3m de cable. / Standard ceiling mounting with surface clips and 1m wire, optional 3m wire. / Montagem standard com cliques de superfície e 1m de cabo, opcional 3m de cabo.

Posibilidad de escoger otros accesorios para: / It is possible to choose with other accessories for: / Possibilidade de escolher outros acessórios para:



Conección rápida /
Quick connection /
Conexão rápida



Antivibraciones /
Anti-vibration /
Anti vibrações




Válvula a presión /
Pressure valve /
Válvula de pressão

Accesorios para diferentes tipos de instalación / Accessories for different types of installation / Acessórios para diferentes tipos de instalação:



Montaje estándar con clips de superficie /
Standard ceiling mounting with surface clips /
Montagem standard com grampos de
superficie



Opcional / Optional / Opcional:
Instalación en suspensión /
Suspended installation /
Instalação em suspensão.

Opcional / Optional / Opcional:

Instalación enlazada /
Linked installation /
Instalação vinculada.



Propiedades destacables / Highlights properties / Destaques das propriedades

Regulación /
Dimming /
Regulação

1-10V DALI

Sensores /
Sensors /
Sensores



Kit de Emergencia /
Emergency Kit/
Kit de Emergência



APPCC
Apta para Ind. Alimentaria /
HACCP,
Suitable for Food Ind. /
APPCC
Adequado para a indústria alimentar



Difusores /
Diffusers /
Difusores

PC PMMA GLASS

Resistente al amoníaco /
Ammonia resistance /
Resistente ao amoníaco



Accesorios
para diferentes tipos de instalación /
Accessories
for different types of installation /
Acessórios
para diferentes tipos de instalação



Anticorrosión /
Anti corrosion /
Anti corrosão

