


New  
PRODUCT

## FOKUS II

205lm/W LED



Sustitución / Replacement / Substituição

| HM           | ↔ | LED  |
|--------------|---|------|
| HM >250-400W |   | 100W |
| HM >400-500W |   | 150W |
| HM >400-600W |   | 200W |



Descárgame  
Download me  
Download




### Descripción / Description / Descrição

- Como evolución de la campana FOKUS, la nueva serie FOKUS II ha sido diseñada para aquellas instalaciones con requerimientos lumínicos extremadamente exigentes donde la relación precio/lumen marca la diferencia.
- Diseño ultradelgado y compacto. Cuerpo de aluminio EN AC-46000 con tornillería en INOX 304. Equipo ligero y fácil de instalar.
- Tecnología Fresnel renovada con diferentes diámetros y calibres en las depresiones de sus anillos concéntricos. Sistema óptico libre de aberraciones cromáticas.
- Opciones de regulación y conectividad IoT bajo demanda. Compatible con sistema HOWAC.

- As an evolution of the FOKUS high bay light, the new FOKUS II is designed for installations with extremely demanding lighting requirements where the price/lumen ratio makes the difference.
- Ultra slim and compact design. EN AC-46000 aluminium body with INOX 304 screws. Lightweight and easy to install.
- Renewed Fresnel technology with different concentric depression diameter and calibre rings.
- Optical system free of chromatic aberrations.
- Dimming options and IoT connectivity on demand. Compatible with HOWAC system.

- Como uma evolução da campânula LED FOKUS, a nova FOKUS II foi concebida para instalações com requisitos de iluminação extremamente exigentes onde a relação preço/lúmen faz a diferença.
- Design ultrafino e compacto. Corpo em alumínio EN AC-46000 com parafusos em INOX 304. Equipamento leve e fácil de instalar.
- Tecnologia Fresnel renovada com diferentes diâmetros e calibres nas depressões de seus anéis concêntricos. Sistema livre de aberrações cromáticas.
- Opções de regulação e conectividade IoT sob encomenda. Compatível com sistema HOWAC.

**Especificaciones técnicas / Technical data / Especificações técnicas**


| Ref.             | Temp   |  | W    |
|------------------|--------|---|------|
| LD-1021100-740-3 | 4000 K | 100-277V AC   | 100W |
| LD-1021150-740-3 | 4000 K | 100-277V AC   | 150W |
| LD-1021200-740-3 | 4000 K | 100-277V AC   | 200W |




\* Consultar la opción de regulación 0-10V/PWM/Resistance, añadir D1.

\* Consult option with 0-10V/PWM/Resistance dimmable, add D1.

\* Consultar opção de regulação 0-10V/PWM/Resistance, adicionar D1.

**Dimensiones /Dimensions / Dimensões**

| Ref.       | A [mm] | B [mm] | Peso / Weight / Peso |
|------------|--------|--------|----------------------|
| LD-1021100 | Ø270   | 152    | 2,05 kg              |
| LD-1021150 | Ø310   | 157    | 2,45 kg              |
| LD-1021200 | Ø360   | 171    | 3,05 kg              |

**Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos**

Ángulo de 90° /  
90° beam angle /  
Angulo de 90°

Opciones de regulación y conectividad IoT  
IoT connectivity and dimmable options  
Opções de regulação e conectividade IoT.

Gestiona las luminarias de forma rápida y sencilla a través de nuestra plataforma HOWAC.

Manage your luminaires quickly and easily via our HOWAC platform.

Gerencie as luminárias de forma rápida e fácil através da nossa plataforma HOWAC.

