


New
PRODUCT

BLACK 3S

205lm/W LED



Sustitución / Replacement / Substituição

Hal.	↔	LED
Hal. 100W		15W
Hal. 200W		30W
Hal. 400W		50W



Descripción / Description / Descrição

- Nueva serie de proyectores de altas prestaciones y gran versatilidad, diseñado para múltiples aplicaciones y con diversas opciones de configuración.
- Potencias disponibles desde 15W a 50W.
- Regulación 0-10V y tecnología CCT para cambio de color incluida de fábrica en toda la serie (3000K/3500K/4000K/5000K/5700K).
- Instalación a la red eléctrica mediante conector rápido IP66, incluido.
- Accesorios de montaje: lira estándar y adaptador de trípode (opcional).


- New series of high-performance and highly versatile projectors, designed for multiple applications and with various configuration options.
- Available power ratings from 15W to 50W.
- 0-10V regulation and CCT technology for color change included from the factory in the entire series (3000K/3500K/4000K/5000K/5700K).
- Installation to the electrical network through an included IP66 quick connector.
- Mounting accessories: standard bracket and optional tripod adapter.

- Nova série de projetores de alto desempenho e grande versatilidade, projetada para múltiplas aplicações e com diversas opções de configuração.
- Potências disponíveis de 15W a 50W.
- Regulação 0-10V e tecnologia CCT para mudança de cor incluída de fábrica em toda a série (3000K/3500K/4000K/5000K/5700K).
- Instalação na rede elétrica através de conector rápido IP66, incluído.
- Acessórios de montagem: suporte padrão e adaptador de tripé opcional.

* Consultar. / Consult. / Consultar.


Especificaciones técnicas / Technical data / Especificações técnicas

Ref.	Temp.	V _g	W
LD-1507015-CCT-D0	2700-5700 K *	100-277 V AC	15W
LD-1507030-CCT-D0	2700-5700 K *	100-277 V AC	30W
LD-1507050-CCT-D0	2700-5700 K *	100-277 V AC	50W




- Las referencias indicadas en la tabla corresponden al proyector con >120lm/W, *5CCT seleccionable(3000K/3500K/4000K/5000K/5700K), lente de 120°, con regulación 0-10V y conectores rápidos incluidos.
 - The references indicated in the table correspond to the flood light with >120lm/W, *5CCT selectable (3000K/3500K/4000K/5000K/5700K), 120° lens, 0-10V dimmable and included fast connector.
 - As referências indicadas na tabela correspondem ao projetor com >120lm/W, *5CCT selecionável(3000K/3500K/4000K/5000K/5700K), lente de 120°, com regulação 0-10V e conectores rápidos incluídos.

Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos



Ángulo de 120° /
120° beam angle /
Angulo de 120°

Dimensiones /Dimensions / Dimensões



Ref.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso / Weight / Peso
LD-1507015-CCT-D0	133	120	55	0,60 kg
LD-1507030/50-CCT-D0	200	155	70	1,00 kg

- Instalación estándar con lira. Medidas y peso con accesorios.
 - Standard installation with bracket. Sizes and weight with accessory.
 - Instalação standard com suporte. Meidas e peso com acessórios

5 CCT



HASTA 5 TEMPERATURAS DE COLOR SELECCIONABLES /
 UP TO 5 COLOUR TEMPERATURES SELECTABLE /
 ATÉ 5 TEMPERATURAS DE COR SELECCIONÁVEIS

INTERRUPTOR DESLIZANTE 5 EN 1 /
 SLIDE SWITCH 5 IN 1 /
 INTERRUPTOR DESLIZANTE 5 EM 1:
 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K

