Red Mesh

LEDISSON LIGHTING eSAVE

Controladores de alumbrado público

Sistemas inteligentes de control de iluminación para ciudades e infraestructuras.

SLC-Hub200

Versión económica del Hub 203 con las conocidas funciones para un control fiable de la iluminación.

SLC-Motion200 ST/HS

Nuestro conocido controlador con sensor de movimiento, ahora en una versión optimizada en cuanto a costes para un control eficiente de la iluminación.

ST 0-6m
HS 6-12m

SLC-Enviro203-C

Sensor de calidad del aire, con posicionamiento GPS automático, AstroDIM y eSIM preinstalada, registra medición de: temperatura, humedad, COV, Nox, y particulas en suspensión con concentración de masa.

SLC-Noise203-C

Controlador con sensor de ruido ambiental con posicionamiento GPS automático, AstroDIM y eSIM preinstalada.

SLC-Hub203-G

Controlador con posicionamiento GPS automático y AstroDIM.

SLC-Motion203-G ST/HS/LD

Controlador con sensor de movimiento, con posicionamiento GPS automático y AstroDIM.

ST 0-6m
HS 6-12m
LD 12-18m

SLC-Lix.Pure-C

Controlador con sensor de movimiento basada en radar con control de regulación integrado y red inalámbrica.

Detección elíptica debajo de la luminaria./ Objetos en movimiento de 1 a 65 km/h.

SLC-RC Switch203-C
(+ Smart Meter)

Controlador de conmutación para cuadro en carril DIN, con 3 entradas y 3 salidas de relé integradas, permite supervisar el consumo energético.

Con antenas internas/externas para cuadro.

SLC-Hub203/-C

Modelo -C: Controlador con posicionamiento GPS automático, AstroDIM y eSIM preinstalada.

SLC-Motion203/-C ST/HS/LD

Modelo -C: Controlador con sensor de movimiento con posicionamiento GPS automático, AstroDIM y eSIM preinstalada.

ST 0-6m
HS 6-12m
LD 12-18m

SLC-Lix.One

Controlador de dirección con 2 sensores de movimiento basada en radar con control de regulación integrado y red inalámbrica.

Detección de peatones y bicicletas hasta 25 m, turismos hasta 70 m, camiones y autobuses más de 100 m, en ambas direcciones./ Objetos en movimiento de 1 a 110 km/h.

SLC-Switch One

Controlador de conmutación monofásico compacto con Smart Meter integrado, que permite visualizar la corriente, la tensión, la potencia y la energía por fase, todo ello a pesar de su diseño compacto.